PQI

siegling transilon

NEW

Product quick info

RE 8/2 U0/BV5H MT schwarz



Schnittzeichnung (Prinzipskizze)

Anwendungen

- Horizontalförderung; Verpackungsmaschinen
- Logistik: Stauband/Abweiseband, Sammelband, Pakettransport, Teleskopgurtförderer
- Reifenindustrie: Qualitätskontrolle und Lagerung von Reifen
- Holzindustrie: Plattentransport/Brettertransport, Faser-, Spänebunker, Materialtransport

Eigenschaften/Vorteile

- Gewebe aus 100 % recyceltem Polyester (rPET)
- Oberflächenmaterial Polyvinylchlorid, biobasiert
  - Resourcenschonende Rohstoffe, regenerative Abfallverwertung
  - Positiver Beitrag zur Ökobilanz/CO2-Emission
- Unterstützt Ihr Nachhaltigkeitskonzept
- Laufseitengewebe besonders geräuscharm
- Quersteif => geeignet für breite Anlagen

Technische Basisdaten

Tragseite	Polyvinylchlorid, hart, biobasiert
Laufseite	Polyurethan-Imprägnierung
Artikelnummer	901024
d_{min} [mm]	40
Gesamtdicke [mm]	2,2
$k_{1\%}$ relaxiert [N/mm Breite]	7,5
Gewicht [kg/m²]	2,5
Zulässige Betriebstemperatur [°C]	-10 bis +70

Product Quick Info | DE | 12.2024
FMS · Nachdruck, Vervielfältigung – auch auszugsweise – nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8, D-30179 Hannover
Telefon +49 511 67 04 0
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com